МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ ISO 19408— 2026

ОБУВЬ

Определение размеров. Термины и определения

(ISO 19408:2023, IDT)

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2026

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 апреля 2026 г. № 196-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узбекское агентство по техническому регулированию

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2026 г. № 577-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 19408—2026 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2027 г. с правом досрочного применения

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 19408:2023 «Обувь. Размеры. Словарь» («Footwear —Sizing — Vocabulary», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 137 «Система обозначения размеров и маркировки обуви» Международной организации по стандартизации (ISO).

Дополнительные сноски в тексте стандарта, выполненные курсивом, приведены для пояснения текста оригинала

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 2023
© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2026

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 1
3.1 Измерения стопы и определение размера обуви 1
3.2 Параметры колодки 3
Приложение А (справочное) Рисунки 6
Библиография 17
Алфавитный указатель терминов на русском языке 17
Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке 18

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОБУВЬ

Определение размеров. Термины и определения

Footwear. Sizing. Terms and definitions

Дата введения — 2027—03—01
с правом досрочного применения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения, используемые при измерении стопы и колодок, а также для определения размера обуви.

Настоящий стандарт является дополнением к ISO 19952.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных, используемую в стандартизации, по следующим адресам:

- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp/;
- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

3.1 Измерения стопы и определение размера обуви

3.1.1 **центральная линия стопы** (central line of foot): Линия, соединяющая центр задней части поверхности пятки (точку максимального изгиба пятки) и точку в области носочно-пучковой части стопы.

Примечание 1 — См. рисунок А.1 c), d) и рисунок А.5 b).

Примечание 2 — Существует два метода для определения точки в носочно-пучковой части стопы:

- метод 1: на конце второго пальца стопы;
- метод 2: в середине ширины следа стопы (3.1.15).

3.1.2 **декоративный припуск** (design allowance): Дополнительный припуск к *функциональной длине обуви* (3.1.3), добавленный в носочно-пучковой части колодки.

Примечание — См. рисунок А.2.

3.1.3 ***функциональная* длина обуви** (effective shoe length): Расстояние, равное *длине стопы* (3.1.4), включая *припуск в носочной части* (3.2.16).

Примечание — См. рисунки А.2 и А.3.

3.1.4 **длина стопы** (foot length): Максимальное расстояние по горизонтали от центра задней части поверхности пятки (точки максимального изгиба пятки) до конца наиболее выступающей части но-

Издание официальное

ска, когда испытуемый стоит, равномерно распределяя вес тела на обе ноги, босиком или в тонких носках, существенно не влияющих на размеры стопы.

Примечание — Существуют различные методы измерения длины стопы:
- метод 1: измерение по *внутренней касательной* (3.1.6) (см. рисунок А.1 a) и b);
- метод 2: измерение параллельно *центральной линии стопы* (3.1.1). Существует два метода определения центральной линии (метод 2 a и 2 b). См. рисунок А.1 a), c) и d).

3.1.5 **высота каблука обуви** (heel height of shoe): Вертикальное расстояние от верхней задней части каблука обуви до плоскости опорной поверхности.

Примечание — См. рисунок А.3.

3.1.6 **внутренняя касательная** (inside tangent): Вертикальная плоскость, касательная к точке максимальной выпуклости пятки на внутренней стороне стопы и точке максимальной выпуклости на головке первой плюсневой кости.

Примечание — См. рисунок А.1 b) и рисунок А.5 a).

3.1.7 **точка подъема стопы** (instep point of foot): Пересечение вертикальной (нормальной) плоскости, проходящей через точку, соответствующую определенному проценту длины стопы, с самой высокой точкой на тыльной поверхности стопы.

Примечание 1 — См. рисунок А.16.

Примечание 2 — Существуют различные процентные соотношения, используемые для обозначения точки подъема:
- метод 1: 50 % длины стопы;
- метод 2: 55 % длины стопы.

3.1.8 **обхват стопы в суставе; анатомический обхват скругленной пучковой части стопы** (joint girth of the foot; anatomic ball girth of the foot): Окружность стопы в вертикальной плоскости вокруг головок первой и пятой плюсневых костей.

Примечание 1 — Измерение выполняют в тех же условиях, что и измерение длины стопы (3.1.4).

Примечание 2 — См. рисунок А.4.

3.1.9 **интервал градирования по длине** (length grading interval): Разность между смежными полными размерами обуви.

3.1.10 **линейная ширина** (linear width): Максимальное расстояние по горизонтали, *o*, между точкой наружной выпуклости головки первой плюсневой кости и точкой наружной выпуклости головки пятой плюсневой кости стопы (см. рисунок А.12) или соответствующими точками колодки.

Примечание — Измерение стопы выполняют в тех же условиях, что и измерение длины стопы (3.1.4). Существует два метода нахождения точек головок первой и пятой плюсневых костей:
- метод 1: *внутренняя касательная* (3.1.6) и параллельная линия, касающиеся пятой плюсневой кости [см. рисунок А.5 a)];
- метод 2: внутренняя и внешняя касательные линии, параллельные *центральной линии стопы* (3.1.1), касающиеся двух точек [см. рисунок А.5 b)].

3.1.11 **размер обуви** (shoe size): Обозначенная маркировка размера обуви или колодки, изготовленной для определенной длины стопы (3.1.4), в любой из установленных систем определения размеров обуви.

3.1.12 **полнота обуви** (shoe width): Обозначенная маркировка, указывающая обхват сустава/скругленной пучковой части или ширину посадки обуви или колодки, обычно основанной на измерении обхвата сустава или ширины колодки.

Примечание — Обозначение может быть буквенным, например A, B, C, или числовым, например 1, 2, 3.

3.1.13 **проекция ширины стопы; линейная ширина** (stick width of the foot; linear width): Перпендикулярное расстояние между головками первой и пятой плюсневых костей.

Примечание 1 — См. рисунок А.12.

Примечание 2 — Измерение выполняют в тех же условиях, что и измерение *длины стопы* (3.1.4). Существует два метода нахождения точек головок первой и пятой плюсневых костей:

- метод 1: *внутренняя касательная* (3.1.6) и параллельная линия, касающиеся пятой плюсневой кости [см. рисунок А.5 а)];

- метод 2: внутренняя и внешняя касательные линии, параллельные *центральной линии стопы* (3.1.1) и касающиеся двух точек. Существует два метода определения центральной линии (метод 2 а и 2 b) [см. рисунок А.5 b)].

3.1.14 **интервал градирования по полноте** (width grading interval): Разность между смежными обхватами или полнотами в пределах одного размера обуви или при переходе от размера к размеру обуви.

3.1.15 **ширина следа в скругленной области стопы** (tread width of ball area of foot): Расстояние *b* между максимальной выпуклостью первой плюсневой кости в точке на линии стопы, касающейся опорной поверхности, и максимальной выпуклостью пятой плюсневой кости в точке на линии стопы, касающейся опорной поверхности.

Примечание — См. рисунки А.5 и А.12.

3.1.16 **длинный обхват стопы через пятку** (long heel girth of foot): Окружность стопы, проходящая через точку на задней поверхности пятки, где стопа касается опорной поверхности, на которой она стоит, и *точку подъема стопы* (3.1.7).

Примечание — См. рисунок А.16.

3.1.17 **обхват лодыжки** (ankle girth): Наименьший по горизонтали обхват *i* голени над щиколоткой.

Примечание — См. рисунок А.16.

3.1.18 **обхват голени** (calf girth): Максимальный по горизонтали обхват *u* в области икроножной мышцы голени.

Примечание — См. рисунок А.16.

3.1.19 **обхват под коленом** (under knee girth): Наименьший по горизонтали обхват *w* ниже колена и выше икроножной мышцы.

Примечание — См. рисунок А.16.

3.1.20 **короткий обхват стопы через пятку** (short heel girth of foot): Наименьшая окружность стопы t_1, проходящая через точку на конце пятки, где стопа касается опорной поверхности, на которой она стоит.

Примечание — См. рисунок А.16.

3.1.21 **обувь** (shoe): Изделие, покрывающее стопу, обычно выполненное из прочного материала.

3.2 Параметры колодки

3.2.1 **длина контура следа колодки; длина следа колодки** (bottom pattern length of last; last bottom length): Длина колодки по нижней поверхности от точки пяточной части на центральной линии до самой дальней выступающей точки линии грани следа носочной части.

Примечание 1 — См. рисунок А.6.

Примечание 2 — Точка пяточной части — это самая дальняя задняя точка пяточной части на центральной линии [см. рисунок А.10 а)].

3.2.2 **центральная линия контура следа колодки** (central line of last bottom pattern): Спроектированная линия на следе колодки, соединяющая точку пяточной части и точку в области носочно-пучковой части колодки.

Примечание 1 — Точка пяточной части — самая дальняя точка пяточной части на центральной линии [см. рисунок А.10 а)].

Примечание 2 — Существует три метода определения этой линии:

- метод 1: точка 2 в области носочно-пучковой части является выступающей конечной точкой в вершине линии грани следа колодки [см. рисунок А.10 а)];

- метод 2: точка 2 находится в середине *ширины следа колодки* (3.1.17[1)]) [см. рисунок А.10 b)];

- метод 3: линия, построенная в соответствии с рисунком А.14.

[1)] *Исправлена опечатка, допущенная в оригинале: ширина следа колодки приведена в 3.2.17.*

3.2.3 **функциональная длина колодки** (effective last length): Значение *длины стопы* (3.1.4), измеренное от точки задней поверхности *изгиба пяточной части колодки* (3.2.5) вдоль следа колодки с учетом *припуска в носке* (3.2.16).

Примечание — См. рисунки А.3 и А.11.

3.2.4 **линия грани следа колодки** (feather line): Периметр (край) контура следа колодки.

Примечание — См. рисунок А.7.

3.2.5 **изгиб пяточной [задней] части колодки** (heel (or back) curve of last): Линия профиля пяточной части колодки.

Примечание — См. рисунок А.6.

3.2.6 **высота приподнятости пяточной части колодки; технологическая приподнятость пяточной части** (heel height of last; technical heel height): Вертикальное расстояние между нижней стороной крайней части конца колодки и плоскостью опорной поверхности при нормальном положении колодки.

Примечание — См. рисунок А.8.

3.2.7 **место посадки каблука** (heel seat): Участок следа колодки между крайней задней точкой пяточной части и точкой, где начинается изгиб геленочной части, при нормальном положении колодки.

Примечание — См. рисунок А.11.

3.2.8 **ширина пяточной части; ширина следа пяточной части** (heel width; tread width of heel): Измерение пяточной части, представляющее собой расстояние в заданном процентном соотношении от длины стопы.

Примечание — Длину стопы указанного размера обуви выбирают из таблицы перевода согласно ISO 19407. Измеряют заданное процентное соотношение от данной длины. Из данного значения вычитают измеренное расстояние до максимального изгиба пяточной части. Затем данное значение отмечают на центральной линии следа колодки, измеряя от задней поверхности пяточной части. Линию проводят перпендикулярно центральной линии к наружной и внутренней сторонам линии грани следа колодки.

3.2.8.1 **ширина следа пяточной части** (tread width of heel): Расстояние *q* между двумя отмеченными точками, соответствующими *ширине пяточной части* (3.2.8).

Примечание — См. рисунок А.13.

3.2.8.2 **линейная ширина пяточной части; ширина выпуклости** (linear width of heel; swell width): Расстояние *r* между наружной и внутренней точками по контуру поверхности следа.

Примечание 1 — Измеряют продлением линии ширины пяточной части (3.2.8) до максимальной выпуклости пяточной части.

Примечание 2 — См. рисунок А.13.

3.2.9 **точка подъема колодки** (instep point of last): Точка пересечения плоскости с наивысшей точкой на верхней (тыльной) поверхности колодки.

Примечание 1 — См. рисунок А.15.

Примечание 2 — Существует три метода определения плоскости:

- метод 1: перпендикулярно к центральной линии следа колодки на 42 % функциональной длины колодки;
- метод 2: перпендикулярно к центральной линии следа колодки на 50 % длины стопы;
- метод 3: перпендикулярно к следу колодки в точке G1 (рисунок А.14).

3.2.10 **обхват колодки в суставе; обхват колодки в скругленной пучковой части** (joint girth of last; ball girth of last): Окружность колодки в носочно-пучковой части, соответствующая приблизительному положению скругленной пучковой части стопы.

3.2.11 **длина колодки** (last length): Сумма длины контура следа колодки (3.2.1) l_3 измеренной вдоль поверхности следа колодки, максимального *изгиба пяточной части колодки* (3.2.5) *a* и нависающей верхней части колодки *e* при нормальном положении колодки.

Примечание 1 — См. рисунок А.6.

Примечание 2 — Параметр *e* может быть равен нулю.

3.2.12 **высота носочной части колодки** (last toe height): Максимальное расстояние между следом колодки и верхней поверхностью колодки, измеренное по линии, перпендикулярной к плоскости следа колодки и к *функциональной длине колодки* (3.2.3).

Примечание — См. рисунок А.11.

3.2.13 **приподнятость носочной части колодки** (last toe spring): Вертикальное расстояние между нижней стороной колодки в крайней части носочной части и плоскостью опорной поверхности при нормальном положении колодки.

Примечание — См. рисунок А.8.

3.2.14 **длинный обхват колодки через пяточную часть** (long heel girth of last): Обхват t_2 колодки, проходящий через точку середины пяточной части на линии грани следа колодки, пересекая точку подъема с возвратом в точку пяточной части.

Примечание — См. рисунок А.15.

3.2.15 **проекция длины колодки** (stick last length): Наибольшее измерение колодки от пяточной части до носка при положении колодки на плоскости (без учета высоты приподнятости пяточной части).

Примечание — См. рисунок А.9.

3.2.16 **припуск в носочной части** (toe allowance): Прибавка к длине стопы (3.1.4), необходимая для обеспечения динамического функционирования стопы.

Примечание — См. рисунки А.2 и А.3.

3.2.17 **ширина следа в скругленной области колодки** (tread width of the ball area of last): Расстояние b между максимальными выпуклостями первой и пятой плюсневых костей в виде точек на линии грани следа колодки.

Примечание 1 — См. рисунок А.12.

Примечание 2 — Существуют различные методы измерения:

- метод 1: *внутренняя касательная* (3.1.6) и параллельная линия, касающаяся точек скругленной области колодки;
- метод 2: внутренняя и наружная касательные линии, параллельные *центральной линии стопы* (3.1.1), касающиеся двух точек;
- метод 3: данный метод для нахождения указанных точек использует точки E1 и F1 (рисунок А.14).

Приложение А
(справочное)

Рисунки



a) Длина стопы (метод 1 и 2)



b) Длина стопы (метод 1)



c) Длина стопы (метод 2 a)



d) Длина стопы (метод 2 b)

x — центральная линия следа стопы; *y* — внутренняя касательная; *l* — длина стопы; *b* — ширина следа стопы

Рисунок А.1 — Длина стопы



l — длина стопы; l_1 — функциональная длина обуви; f — припуск в носочной части; g — декоративный припуск

Рисунок А.2 — Декоративный припуск



l_2 — функциональная длина обуви или колодки; l — длина стопы; f — припуск в носочной части; h — высота каблука

Рисунок А.3 — Припуск в носочной части



Рисунок А.4 — Обхват стопы в суставе





a) Ширина стопы (метод 1)



b) Ширина стопы (метод 2 a и 2 b)

x — центральная линия следа стопы; *y* — внутренняя касательная; *b* — ширина следа стопы; *c* — проекция ширины стопы

Рисунок А.5 — Проекция ширины стопы



a — максимальный изгиб пяточной части; l_3 — длина контура следа колодки; *e* — нависающая верхняя часть колодки

Рисунок А.6 — Длина колодки



n — линия грани следа колодки

Рисунок А.7 — Линия грани следа колодки



h — высота приподнятости пяточной части колодки; *k* — приподнятость носочной части колодки

Рисунок А.8 — Технологическая приподнятость пяточной и носочной частей колодки



l_4 — проекция длины колодки

Рисунок А.9 — Провекция длины колодки



a) Центральная линия грани следа колодки (метод 1)



b) Центральная линия грани следа колодки (метод 2)

d — длина следа колодки; *n* — линия грани следа колодки; *b* — ширина следа колодки; *1* — точка пяточной части на линии грани следа колодки; *2* — выступающая точка верхней части колодки на линии грани следа; *3* — средняя точка ширины следа

Рисунок А.10 — Центральная линия грани следа колодки



v — место посадки каблука; *p* —высота носочной части; l_2 — функциональная длина колодки

Рисунок А.11 — Место посадки каблука и высота носочной части



b[1)] — ширина следа стопы или колодки; o[1)] — линейная ширина стопы или колодки

Рисунок А.12 — Линейная ширина и ширина следа в пучковой части стопы или колодки

[1)] *Исправлена опечатка, допущенная в оригинале.*



q[1)] — ширина следа пяточной части; r[1)] — линейная ширина пяточной части

Рисунок А.13 — Ширина следа и линейная ширина пяточной части

[1)] *Исправлена опечатка, допущенная в оригинале.*



A — l равно 100 % от l (длины стопы); B — l_1 равно 72,5 % от l с вычетом расстояния от O до O_L равно "a", которое является максимальным изгибом пяточной части (см. рисунок А.6); C — l_2 равно 63,5 % от l с вычетом расстояния от O до O_L; D — l_3 равно 18 % от l с вычетом расстояния от O до O_L; E — l_4 равна 41 % от l с вычетом расстояния от O до O_L; F — l_5 равна 90 % от l с вычетом расстояния от O до O_L; G — l_6 равна 78 % от l с вычетом расстояния от O до O_L

Рисунок А.14 — Метод 1 для определения точек E1 и F1 в скругленной части



t_2 — длинный обхват колодки через пяточную часть; *1* — точка подъема колодки; Z_2 — короткий обхват колодки в подъеме

Рисунок А.15 — Длинный обхват колодки через пяточную часть



1 — точка подъема стопы; *2* — положение на сгибе ноги; *l* — обхват подъема; t_1 — короткий обхват стопы через пятку; t_2 — длинный обхват стопы через пятку; *u* — обхват голени; *w* — обхват под коленом; Z_1 — обхват стопы в подъеме

Рисунок А.16 — Параметры ноги

Библиография

[1] ISO 19407 Footwear — Sizing — Conversion of sizing systems (Обувь. Определение размеров. Перевод систем определения размеров)

[2] ISO 19952 Footwear — Vocabulary (Обувь. Словарь)

Алфавитный указатель терминов на русском языке

высота каблука обуви 3.1.5

высота носочной части колодки 3.2.12

высота приподнятости пяточной части колодки 3.2.6

длина колодки 3.2.11

длина колодки функциональная 3.2.3

длина контура следа колодки 3.2.1

длина обуви функциональная 3.1.3

длина следа колодки 3.2.1

длина стопы 3.1.4

изгиб пяточной части колодки 3.2.5

изгиб задней части колодки 3.2.5

интервал градирования по длине 3.1.9

интервал градирования по полноте 3.1.14

касательная внутренняя 3.1.6

линия грани следа колодки 3.2.4

линия контура центральная следа колодки 3.2.2

линия стопы центральная 3.1.1

место посадки каблука 3.2.7

обувь 3.1.21

обхват анатомический скругленной пучковой части стопы 3.1.8

обхват голени 3.1.18

обхват колодки в суставе 3.2.10

обхват колодки в скругленной пучковой части 3.2.10

обхват колодки длинный через пяточную часть 3.2.14

обхват лодыжки 3.1.17

обхват под коленом 3.1.19

обхват стопы в суставе 3.1.8

обхват стопы длинный через пятку 3.1.16

обхват стопы короткий через пятку 3.1.20

полнота обуви 3.1.12

приподнятость носочной части колодки 3.2.13

приподнятость технологическая пяточной части 3.2.6
припуск в носочной части колодки 3.2.16
припуск декоративный 3.1.2
проекция длины колодки 3.2.15
проекция ширины стопы 3.1.13
размер обуви 3.1.11
точка подъема колодки 3.2.9
точка подъема стопы 3.1.7
ширина линейная 3.1.10
ширина линейная пяточной части 3.2.8.2
ширина пяточной части 3.2.8
ширина следа в скругленной области колодки 3.2.17
ширина следа в скругленной области стопы 3.1.15
ширина следа пяточной части 3.2.8.1

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке

anatomic ball girth of the foot 3.1.8
ankle girth 3.1.17
bottom pattern length of last 3.2.1
calf girth 3.1.18
central line of foot 3.1.1
central line of last bottom pattern 3.2.2
design allowance 3.1.2
effective last length 3.2.3
effective shoe length 3.1.3
feather line 3.2.4
foot length 3.1.4
heel curve of last 3.2.5
heel height of last 3.2.6
heel height of shoe 3.1.5
heel seat 3.2.7
heel width 3.2.8
inside tangent 3.1.6
joint girth of the foot 3.1.8
joint girth of last 3.2.10
last length 3.2.11
last toe height 3.2.12

last toe spring	3.2.13
length grading interval	3.1.9
linear width	3.1.10
linear width of heel	3.2.8.2
long heel girth of foot	3.1.16
long heel girth of last	3.2.14
shoe size	3.1.11
shoe width	3.1.12
stick last length	3.2.15
stick width of the foot	3.1.13
toe allowance	3.2.16
tread width of ball area of foot	3.1.15
tread width of heel	3.2.8.1
tread width of the ball area of last	3.2.17
under knee girth	3.1.19
width grading interval	3.1.14

УДК 685.34:006.354 МКС 61.060; 01.040.61 IDT

Ключевые слова: обувь, размеры, определение размеров, термины, определения, колодка, линейная ширина, функциональная длина

Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 03.06.2026. Подписано в печать 08.06.2026. Формат 60×84⅛. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,32.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru